

Pentasan teknik bantlar ürün bilgi föyü

## Pamuklu Bez Bant pmb25X-pms25X

Otomotiv, tekstil, ayakkabı, boru endüstrisi, tarım ve hayvancılıkta kullanılan pamuklu bant

### Başlıca özellikler

- Elle kolay yırtılır.
- Soğuğa ve sığağıa mükemmel dayanım
- Yaşlandırmaya dayanıklıdır
- Soğukta ve sıcakta sertleşmez
- Göz alıcı görünümü vardır (Siyah ve beyaz renklerde)
- El ve makine kullanımına uygundur
- Güçlü yapışır, çok çeşitli yüzeylerde kullanılabilir (Cam, tekstil, metal, tahta, plastik)



### Kullanım alanları

- Dikiş altı takviye bandı olarak
- Suni ve hakiki derilerin altına yapıştırarak dayanıklılığı artırılır.
- Boruların tamiri, izolasyonu ve koruması
- Markalama, kodlama, maskeleye amaçlı kullanılabilir.
- Elektrik kabloların birleştirilmesi, izolasyonu
- Nargile takımlarının hava almaması ve nargile sopalarında
- Buz hokeyi sopalarında
- Büyükbaş hayvanların toynaklarını korumada
- Fidan aşılama, ağaç dalı ve gövdesi sabitleme

### Teknik bilgiler

Taşıyıcı malzeme	Pamuklu dokuma kumaş - 105gr/m <sup>2</sup> - 110gr/m <sup>2</sup>
Renkler	Siyah, Beyaz
Toplam kalınlık	300-350 mikron
Yapışkan cinsi	Kauçuk bazlı sıcak eriyik yapışkan
Sıcaklık dayanımı	110 °C maks.
Kopma dayanımı	60 N/cm
Kopma uzaması	%11
Yapışma gücü, çeliğe	min. 2 N/cm (200gf/cm)
Standart enler	5, 10, 15, 19, 25, 50, 100 mm (talep üzerine farklı enlerde üretilebilir)
Standart boy	25 m, 50 m
Masura iç çapı	76 mm (3 inç)

Koli ii adet:

Ürün enine göre deęişir, lütfen satış ekibimizle temasa geçiniz.

Saklama:

Depoda normal ortam koşullarında (20°C - 35°C) 6 ay saklanabilir. 40°C üzerindeki ortamda bulundurmayın. Dona karşı dayanıklıdır, ancak soğuk ortamdan çıktıktan hemen sonra kullanılmaz.

Kullanım koşulları:

Tozlu yüzeylerde kullanmayınız. Düşük sıcaklık ve nemli yüzeyler yapışma gücünü düşürebilir. Yapısında insan vücuduna zararlı kimyasallar bulunmamasına rağmen gıda ile direkt temas eden uygulamalarda kullanılması tavsiye edilmez. Bitki aşılama, bitkilerin dallarının ve gövdesinin sabitlemesi amacıyla kullanılabilir.

Daha fazla teknik bilgi için lütfen bizi arayınız. Diğer AR-GE talepleri için teknik ekibimizle irtibata geçebilirsiniz. Kullanım koşulları deęişimi ve kullanım amacı deęişimi hakkında bilgi alınız. Bu tür deęişimlerde teknik destek ekibimiz sizlere yardımcı olacaktır.



### **PENTASAN Endüstriyel Bant**

Karadenizliler Mah. Keskin Sok. No:15/B 41140 Başiskele / KOCAELİ  
+90 262 349 20 01 info@pentasan.com.tr

[www.pentasan.com.tr](http://www.pentasan.com.tr)

**ÖNEMLİ:** Burada belirtilen bilgiler, tavsiyeler, talimatlar bizim tecrübelerimiz ve doğruluğuna emin olduğumuz verilerdir. Pentasan sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. Pentasan teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde deęişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (GBF) başvurulmalıdır.

Form No: UBF03\_TR Rev:01 / Şubat 2021