

Pentasan yenilikçi, oldukça esnek örme PET taşıyıcı ile yüksek kalitede yapışkan kullanarak, soğukta bırakmayan, sıcakta sertleşmeyen, çevre şartlarına dayanıklı, uzun ömürlü kablo demetleme çözümleri sunar. Otomotiv, beyaz eşya ve nakliyat sektörlerinde aşınma dayanımı yüksek, gürültü önleme özellikleriyle uygulaması kolay ve etkili aynı zamanda ülkemizin kaynaklarıyla üretilmiş bantlar sunmaktayız.

Başlıca özellikler

- Elle kolaylıkla yırtılır
- Soğuğa ve sığağa mükemmel dayanım
- Yaşlandırmaya dayanıklıdır
- Güçlü yapışır, çok çeşitli yüzeylerde kullanılabilir
- Kablo malzemeleriyle tam uyumludur
- Çok esnektir, her sıcaklıkta esnekliğini korur
- Sürtünme dayanımı yüksektir
- Göz alıcı görünümü vardır
- El ve makine kullanımına uygundur
- Pentasan tarafından patentli teknoloji ile geliştirilmiştir



Kullanım alanları

- Kablo demetleme ve kablo bağlama
- Esnek boruların izolasyonu ve koruması
- Araba parçalarının sabitlenmesi, kablo kaynaklı gürültü önleme ve ses azaltma



Teknik bilgiler

Taşıyıcı malzeme	PET kumaş
Renk	Siyah
Toplam kalınlık	480 mikron
Yapışkan cinsi	Kauçuk bazlı
Sıcaklık dayanımı	130 °C maks.
Yapışma gücü, çeliğe	1,8N/cm (180gf/cm)
Kopma dayanımı	40 N/cm
Kopma uzaması	%10
Standart enler	9, 19, 25 mm (talep üzerine farklı en ve uzunlukta üretilebilir)
Standart boy	15 m
Masura iç çapı	40mm (1,5 inç)



Koli ii adet:

Ürün enine göre deęişir, lütfen satış ekibimizle temasa geçiniz.

Saklama:

Normal ortam koşullarında (20°C - 35°C) 6 ay saklanabilir. 40°C üzerindeki ortamda bulundurmayın. Dona karşı dayanıklıdır, ancak soğuk ortamdan çıktıktan hemen sonra kullanılmaz.

Kullanım koşulları:

Tozlu yüzeylerde kullanmayınız. Düşük sıcaklık ve nemli yüzeyler yapışma gücünü düşürebilir.

Daha fazla teknik bilgi için lütfen bizi arayınız. Diğer AR-GE talepleri için teknik ekibimizle irtibata geçebilirsiniz. Kullanım koşulları deęişimi ve kullanım amacı deęişimi hakkında bilgi alınız. Bu tür deęişimlerde teknik destek ekibimiz sizlere yardımcı olacaktır.



PENTASAN Endüstriyel Bant

Karadenizliler Mah. Keskin Sok. No:15/B 41140 Başiskele / KOCAELİ
+90 262 349 20 01 info@pentasan.com.tr

www.pentasan.com.tr

ÖNEMLİ: Burada belirtilen bilgiler, tavsiyeler, talimatlar bizim tecrübelerimiz ve doğruluğuna emin olduğumuz verilerdir. Pentasan sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. Pentasan teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde deęişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (GBF) başvurulmalıdır.

Form No: UBF01_TR Rev.02 / Ocak 2023